

Műszaki specifikáció



Termék megnevezése:

- HomeCell® Beltéri Hőszigetelő Rendszer

Minőségi-megfelelőségi paraméterek:

- Hővezetési tényező (λ_i):
0,034 W/mK
- Hővezetési ellenállás (R):
1,20 m²K/W
- Útésállóság / beépítve:
űtésálló
- Páraáteresztés (W):
0,389 mg/m²hPa
- Páradiffúziós ellenállási együttható (μ):
44,5
- Páraáteresztő képesség (δ):
0,017 mg/mhPa
- Páradiffúziós egyenértékű levegőréteg vastagság (S_d):
1,88 m
- Tűzvédelmi osztály / beépítve:
"E" (nem tűzveszélyes), "C0" (nem égvecsepegő)
- Belső tapadószilárdság hőregítés előtt - után:
0,096 - 0,093 N/mm²
- Tömeg:
1,1 - 1,2 kg/m²

Vizsgálati módszerek:

MSZ EN 12667:2001; MSZ EN 13497:2003; MSZ EN 12086:1999; MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010; MSZ EN ISO 11925-2:2011; MSZ 14800-8:1994.

ÉME-engedély száma: A-111/2011

Beépítés előtt ajánlott egyedi hő- és páratechnikai méretezés készítése!